

# icon5

**DD**  
**DIALOGUE  
DIAGNOSTICS**  
діалог з кожним клієнтом

## Найменший лазерний 5 – диф гематологічний аналізатор з закритою системою відбору проби

- Повний аналіз крові за 1 хв
- Простий у використанні та проста навігація
- Займає площу, що дорівнює аркушу A4
- Надзвичайно малі витрати реагентів
- Point-of-Care біля ліжка хворого
- Підключення до автотранспорту для більшої обробки зразків
- Віддалений доступ: он-лайн діагностичний інструмент



**norma**

# Технічні характеристики

Параметри вимірювання (26 параметрів)	WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C
Технологія вимірювання	Лазерний детектор прямого розсіювання світла для WBC Волюметричний імпедансний метод для RBC Фотометричний метод для HGB
Діагностичні прапори	Незрілі гранулоцити, варіанти лімфоцитів, згустки PLT
Скатерограми та гістограми	WBC скатерограми and RBC, PLT гістограми
Спосіб відбору проби	Режим закритої проби
Об'єм зразка	38 мкл цільної крові
Об'єм оброблюваної проби	2 x 1,4 мкл цільної крові
Пропускна здатність	60 тестів/год
Точність (CV%)	WBC < 3%, RBC < 2%, PLT < 5% MCV < 1%, HGB < 2%
Об'єм пам'яті	40,000 результатів тестування, зокрема скатерограми, гістограми та дані пацієнта
Інтерфейс користувача	LCD, 10,1", 1280 x 800 з емнісним сенсорним екраном, з вертикальною орієнтацією; українська, англійська, російська мови
Зв'язок	2 x USB порти, Ethernet, LIS (HL7 and ASTM)
Розміри	280 x 216 x 336 мм
Вага	9,4 кг
Реагенти	Ділюент, лізуючий розчин, клінер

Icon-5 поєднує в собі передові технології та інноваційний дизайн



# NORMA AUTOLOADER



**DIALOGUE  
DIAGNOSTICS**

діалог з кожним клієнтом

**Автоматична обробка зразків крові  
для покращення робочого процесу  
та економії часу**

- Єдиний модернізований автовантажувач на ринку
- Підходить для середніх та великих лабораторій
- Вбудований мікшер та зчитувач штрих-коду
- Компактний розмір
- Ємність зразків: 50 пробірок в лотку



**norma**

# Технічні характеристики

Сумісність	Icop-5
Акcesуари	Normaboard, 2 змінних лотка, блок живлення
Ємність	50 пробірок в лотку
Розмір пробірок	13 x 75 мм
Режим роботи	Повна послідовність операцій – може бути зупинена в будь-який час роботи автонавантажувача. Режим вибіркового доступу (позиція пробірки може бути вибрана на аналізаторі)
Зв'язок	2 x USB порти, вбудований зчитувач штрих-коду
Розміри (ВхШхГ)	340 x 220 x 310 мм
Normaboard (ШхГ)	435 x 375 мм
Вага	8,5 кг
Пропускна здатність	60 тестів /годину з Icop-5
Потужність	Джерело зовнішнього живлення, універсальний, 24 В постійного тока, 2,7 А (100–240 В переменного тока, 50–60 Гц), незаземлений



## ТОВ «Діалог Діагностікс»

вул. Лебединська, 10, м. Київ, 04209, Україна  
тел.: +380 44 390 37 76  
info@dialogd.com